

LED Einbauleuchte DUAL DALI

EKD-155031-830-10-MLD-DALI Art.-Nr.: 48240210505







UGR längs:	22
UGR quer:	19
DIN 5040 Teil 2:	A50

Ausschreibungstext

LED Einbau Komfort Dual DALI. Mit frei belegbarem Innenfeld, auch als Revisionsöffnung nutzbar. Lichtfarbe 3000 K. Farbwiedergabe CRI >80. Bemessungslichtstrom 7329 Lumen. Flickerfrei. Bestückt mit 10 LED Module. LEDs nur bis max. 60% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >80.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000 h. THD <20%. Elektrischer Anschluss 230V. DALI/PushDim steuerbar. Anschlussleistung 64 Watt. Systemeffizienz 115 lm/W. Externer LED Treiber. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Ausführung: hochwertiges Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet in RAL9010 mit umlaufenden Rand. Kegelentblendetes Leuchtenglas, 92% Durchgangskoeffizient. UGR 21. Schutzart IP42 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 1547x310x57 mm. Gewicht ca. 6 kg. Montageart: Einlegen in Moduldecken oder mit Montagesatz (optional) in gesägte Decken, z.B. Gipskartondecken, Metalldecken usw., mit umlaufendem Rand zur Abdeckung der Deckenausbruchskannte. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte ohne Montagezubehör und ohne Einleger für das Innenfeld.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Robuste Einbauleuchte	**Nominaler Lichtstrom**	11210lm
Leuchtmittel	LED	**Bemessungslichtstrom**	7329lm
Montageart	Einbau/Einlegen	**Farbtemperatur**	3000K
Eingangsspannung AC	100-305V~	**Farbwidergabeindex**	>80
Eingangsspannung DC	142-431V	**Gehäuseausführung**	Robustes Aluminium Strangpressprofil eloxiert
Frequenz	47-63Hz	**Anschlußart**	Netzteil mit Anschlußklemmen
Anschlußleistung	64,0W	**Notlicht**	Nein
Nennleistung Leuchtmittel	55,9W	**Schutzklasse**	1 (Netzteil SKII, Gehäuse mit separater Erdung)
Modul-/Leuchteneffizienz	201/115lm/W	**Schutzart**	IP40
Power Faktor	>0,95	**Umgebungstemperatur**	-25°C - +50°C
THD	<20%	**Abmessungen (LxBxH)**	1547x310x57mm,A=B-20mm, C=170mm,L1=L-43mm,D=L-40mm
Lebensdauer	L80/B10 >80.000h	**Gewicht**	6,0kg
Dimmung	DALI	**Leuchtenglas**	Kegelentblendetes Leuchtenglas aus Plexiglas

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	**B10**	**B16**	**C10**	**C16**	**D10**	**D16**	**Einschaltstrom**	
Anzahl Leuchten	4	7	7	11	14	23	50A	350µs

Lieferbares Zubehör

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. Okt-26

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupter Str. 2, 82377 Penzberg
Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, http://www.as-led.de